



T5 層板型燈具

通過國家CNS及節能標章檢測

CNS:R31936 、節標:970045

LH001401F 14W X 1 層板燈



名稱：14W層板型燈具

電子安定器:高功因電子式(功率因數>0.98(含以上),外接式)

燈管數：1支

本體：SPCC鋼板白色烤漆板

燈罩：——

電壓：110V/220V/60Hz

色溫：3000K/6500K

尺寸：L574 W28 H31

安裝：層板

LH002101F 21W X 1 層板燈



名稱：21W層板型燈具

電子安定器:高功因電子式(功率因數>0.98(含以上),外接式)

燈管數：1支

本體：SPCC鋼板白色烤漆板

燈罩：——

電壓：110V/220V/60Hz

色溫：3000K/6500K

尺寸：L996 W28 H31

安裝：層板

LH002801F 28W X 1 層板燈



名稱：28W層板型燈具

電子安定器:高功因電子式(功率因數>0.98(含以上),外接式)

燈管數：1支

本體：SPCC鋼板白色烤漆板

燈罩：——

電壓：110V/220V/60Hz

色溫：3000K/6500K

尺寸：L1174 W28 H31

安裝：層板

特色：

- 台灣自行研發生產”高功電子式安定器”,安定器具高壓保護、自動穩壓、燈管末期檢測、抗電磁干擾。
- 燈管採固態汞(汞含量低於3mg),不污染環境可回收,管溫低除可降低空調耗能外亦可延長燈管壽命。