



LH-ZX-NVR 8032R-UL-L2

H.265 網路高畫質硬碟錄影機



功能特性

- 支援 32 路 4K(接入頻寬 240Mbps)視頻接入存儲
- 支援 VGA 1080P、HDMI 4K 輸出
- 2U 主機殼，2 個 SATA 介面（單個最大支援 14T）
- H.265++/H.265+/H.265/H.264 影像解碼
- 1 個 10/100/1000Mbps 自我調整乙太網口,RJ45
- 支援自動組網，一鍵新增設備
- 支援 Onvif 協定，可接入協力廠商設備
- 支援 GB28181 協定接入協力廠商平臺（選配）
- 支援雲服務，網路穿透、警報資訊推送功能
- 支援遠端存取，自帶網域名稱服務功能（ARSP）
- 支援 DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL,3G, IP 搜索, 警報中心等
- 支持手機監控（iOS, Android）
- 支持多種瀏覽器訪問(IE、Chrome、Firefox、Safari)
- 支援二十多國語言，打破國界的限制
- 完善的保護電路，獨有的三重看門狗功能
- 配套 WEB、CMS、VMS、MYEYE 平臺、提供 SDK 開發
- 支援人形檢測，人臉檢測等智慧功能（需配合前端使用）

參數列表

	型 號	ZX-NVR8032R-UL-L2
系統	主處理器	Hi3536
	作業系統	嵌入式 LINUX 作業系統
影像	影像接入	32 路 4K(接入頻寬 240Mbps)
	本地重播	4K (1+2) 5M (2+3) /4M(3+4)/3M (3+6)
	解碼類型	H.265AI/H.265+ (相容 H.265/H.264)
音訊	音訊壓縮	G.711A
	語音對講	支持
錄影管理	錄影方式	手動錄影>警報錄影>移動偵測錄影>定時錄影
	錄影查詢	時間點搜索、日曆搜索、事件搜索、頻道搜索
	錄影保存	本機硬碟存儲、網路存儲
	備份方式	網路備份、USB 備份、SATA 燒錄
介面	HDMI 介面	1 個 HDMI 介面（輸出解析度：MAX4K）
	VGA 介面	1 個 VGA 介面（輸出解析度：MAX1080P）
	網路介面	1 個 RJ45 10M/100/1000M 自我調整乙太網口
	POE 介面	無
	音訊 I/O	1/1
	警報 I/O	無
	USB 介面	2 個 USB2.0 介面
	硬碟介面	2 個 SATA 介面（單個最大支援 14T）
一般規範	工作溫度	0°C- +55°C
	工作濕度	10%-90% RH
	電源	12V/4A
	功耗	<10W（不含硬碟）
	重量	約 1.6KG
	尺寸	325mm(長)*243mm(寬)*50mm(高)

訂貨型號：

ZX-NVR8032R-UL-L2

介面說明：



科技與夢想成就安全生活

